


※改良の為、予告無く一部仕様変更する場合があります。ご了承下さい。

埋込穴寸法
φ65





Ra	配光角	色温度	品番
80	狭角	2700K	DX600WNAP
		3000K	DX600WNBP
		4000K	DX600WNDP
	広角	2700K	DX600WWAP
		3000K	DX600WWBP
		4000K	DX600WWDP
90	狭角	2700K	DX600WNAQ
		3000K	DX600WNBQ
	広角	2700K	DX600WWAQ
		3000K	DX600WWBQ



[使用上のご注意]
・別途専用の直流電源装置が必要となります。
・器具に過剰な力が加わるおそれがある場所では使用しないでください。
・LEDには多少のバラツキがありますので、同一品番の製品であっても、製品ごとに発光色や明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
・柔らかい天井材に取付ける場合は補強材を入れてください。

⚠ 安全に関するご注意

・一般屋内用器具です。
屋外や水気・湿気のある場所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
・口出し線を切断したり専用接続ケーブル以外のケーブルで延長したりしないでください。
火災・感電及び照度の低下の原因となります。
・断熱・遮音施工された天井には使用しないでください。
器具の異常や過熱による火災の原因となります。

11				5	1次反射鏡	樹脂	鏡面
10				4	本体	鋼板	黒色塗装
9				3	固定バネ	ステンレス	
8	電源コネクタ	樹脂		2	トリムリング	樹脂	白色
7	ヒートシンク	アルミ	黒色アルマイト	1	2次反射鏡	アルミ	鏡面
6	LED		2700K/3000K/4000K	部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考

morikawa	適合ランプ LED 9.3W×1 (入)・別	設 計 岡崎	品 名 ダウンライト	型 番 上記
	器具重量 400 g	検 図 土生田		