


※改良の為、予告無く一部仕様変更する場合があります。ご了承下さい。


埋込穴寸法
φ35







※専用直流電源ユニット(別売)MD-3000
※標準色白色塗装:N-93 7分ツヤケシ／日塗工
※標準色黒色塗装:N-10 5分ツヤケシ／日塗工



安全に関するご注意

・一般屋内用器具です。
屋外や水気・湿気のある場所では使用しないで下さい。
絶縁不良による感電の原因となります。

・口出し線を切断したり専用接続ケーブル以外のケーブルで延長したりしないで下さい。
火災・感電及び照度の低下の原因となります。

・断熱・遮音施工のされた天井には使用しないで下さい。
器具の異常や過熱による火災の原因となります。

[使用上のご注意]

・別途専用の直流電源ユニットが必要となります。
・器具に過剰な力が加わる恐れのある場所では使用しないで下さい。
・LEDには多少のバラツキがありますので、同一品番の製品であっても、製品ごとに発光色や明るさが異なる場合があります。ご了承下さい。
・調光器との併用の場合は別途ご相談下さい。

部番	部品名	材質		備考			
13				6	レンズ	照射角 20°		定格電圧	DC3.0V
12	ゴムパッキン		黒色ゴム	5	LED基板		M-22-2	入力電流	DC1.6A
11	コネクタ		ELR-02VF	4	ノズル		クロームメッキ	消費電力	DC4.8W
10	ナベビス	SUS304		3	取付バネ	SUS304	生地・脱脂処理	全光束	270lm
9	電源用ハーネス		L=300	2	化粧枠	AL	標準色白色塗装	色温度	2700K
8	反射鏡	AL	標準色黒色塗装	1	ヒートシンク	AL	黒色アルマイト	演色性	Ra83
7	ゴムスペーサー		黒色ゴム					光源寿命	40,000時間

morikawa	器具重量 105.0 g	作図	光源	適合ﾗﾝﾌﾟ LED4.8W×1灯 同梱	品番 DX533W30D
	20200924	承認	藤原	品名 ダウンライト	

MORIKAWA SEISAKUSHO CO., LTD.

(単位:mm)